



品名	プラストフリーザー (コメットカトウカート仕様)			
機種名	QXF-040SFCK5			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1220×1270 (1383)×2237		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1050×746.5×1640		
有効内容積 (L)	1308			
収容能力	1/1ホテルパン (65H) : 40枚			
製品質量 (kg)	375			
材質	外装	ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
冷却装置	圧縮機公称出力	6.0kw 別置き		
	冷媒制御方法	膨張弁		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	R-404A		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト (手動のみ)		
	適用ブレーカー容量	三相200V 50A 50/60Hz		
	適用コン	冷凍機 端子台受け (端子台電流許容量 50A)		
	セント形式	本体側 端子台受け (端子台電流許容量 30A)		
許容電圧範囲 (V)	180~220			
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	冷凍機	運転電流 (A)	25.9/29.1
			始動電流 (A)	233/213
		本体側	運転電流 (A)	3.2/3.2
			消費電力 (W)	755/755
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	68/68	
		運転電流 (A)	9.8/9.8	
消費電力 (W)	3213/3213			
力率 (%)				
使用周囲温度 ()	5~35			
放熱量				
付属品				

冷凍機別置きですので現地に配線配管工事が必要です。
(冷凍機の電気容量は75Aを用意が必要です。)
カートおよびホテルパンは付属品ではありません。別途購入が必要です。
仕様・外觀につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

日付	1 / 20	整理No.
		図面番号