



品名	プラストフリーザー (ニチワカート仕様)		
機種名	QXF-040SFN5		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1220×1270 (1383)×2225	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1050×760×1640	
有効内容積 (L)	1308		
収容能力	1/1ホテルパン (65H) : 40枚		
製品質量 (Kg)	375		
材質	外装	ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	ステンレス鋼板	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	6.0kw 別置式	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト (手動のみ)		
電源	許容電圧範囲 (V)	180~220	
	適用ブレーカ	冷凍機 AC 3 200V 75A 本体側 AC 3 200V 30A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	冷凍機	始動電流 (A) 233/213 全負荷電流 (A) 25.9/29.1
		本体側	運転電流 (A) 3.2/3.2 消費電力 (W) 755/755 力率 (%) 68/68
			霜取時
	使用周囲温度 ()	5~35	
	放熱量	—	
	付属品	—	

冷凍機別置きですので現地にて配線配管工事が必要です。
 (冷凍機の電気容量は75Aを用意必要です。)
 カートおよびホテルパンは付属品ではありません。別途購入が必要です。
 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

確認印

日付	整理No.
1/20	図面番号