



品名	屋内設置型冷水機		
機種名	SWR-250-P1		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	703×531×504	
設置必要面積 (mm)	850×650		
製品乾燥重量 (kg)	57		
※製品総重量 (kg)	93		
材質	外装	ステンレス鋼板	
	冷却槽	ステンレス鋼板	
	冷水コイル	ステンレス鋼板	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	圧縮機公称出力	350W	
冷却装置	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	銅冷却コイル	
	冷媒	R-404A	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.6/3.6
		消費電力 (W)	306/340
		力率 (%)	85/94
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止		
冷水供給能力	5℃	200ℓ/h	
	(入り温度25℃の場合) 10℃	250ℓ/h	
給水方式	水道直結方式 先端1/2ネジ		
消費電力 (50/60Hz)	310/345W		
使用条件	周囲温度5~35℃		
付属品	エアフィルター・・・1枚		
	フレキチューブ300mm・・・1本		
	逆流防止バルブ・・・1個		
オプション	ストレーナー		
日水協認証登録番号	-		

※水槽に水を張ったときの重量

1. 設置条件について
場所、配管、電源等は取扱説明書に従って正しく行ってください。
2. 冷水供給能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。

<設置・使用上のご注意とお願い>

1. 冷水機は、配管工事が必要です。(配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。)
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。(水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く)
5. 必ずストレーナーを取り付けてください。

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号