


品名	ドローテーブル冷凍庫		
機種名	TBC-44FM3		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×600×550	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	832×453×315	
有効内容積 (L)	126		
製品質量 (kg)	80		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚		
冷却性能	周囲温度30℃(無負荷) -20℃以下		
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
電気特性	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.2/2.8
		始動電流 (A)	22.1/20.1
		消費電力 (W)	265/275
霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	82/98	
	運転電流 (A)	2.8/2.8	
	消費電力 (W)	280/280	
使用周囲温度 (°C)	5~35		
放熱量 50/60Hz	535/623W		
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm		
付属品	ホテルパン2/3サイズ4個、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2012・02・01	1/20	図面番号