


品名	ドローテーブル冷凍庫 (受注生産品)		
機種名	TBC-556FM3		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1630×600×550	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1262×453×315	
有効内容積 (L)	167		
製品質量 (kg)	105		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	内装	ステンレス鋼板	
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚		
冷却性能	周囲温度30 (無負荷)	-20 以下	
冷却装置	圧縮機公称出力	425W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電気特性	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電機特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	6.1/3.8
		始動電流 (A)	25/29
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	400/355
		力率 (%)	65/93
使用周囲温度 (°C)	5~35		
放熱量 50/60Hz	703/781W		
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm		
付属品	ホテルパン2/3サイズ6個、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルタ-		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

<b>殿</b>		整理No.
日付 2012・12・13	1/20	図面番号