


品名	ドローテーブル冷凍庫 (受注生産品)	
機種名	TBW-32FM3	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×750×550
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	535×595×315
有効内容積 (L)	75	
製品質量 (kg)	85	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	-5~10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	17.5W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
電源	冷媒	R-134a
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
電気特性	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
	適用コンセント	接地2P 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)
始動電流 (A)		17.1/16.1
霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	160/170
	力率 (%)	80/94
霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.5/3.5
	消費電力 (W)	348/348
使用周囲温度 (°C)	5~35	
放熱量 50/60Hz	242/294W	
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm	
付属品	ホテルパン1/1サイズ2個、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

<b>殿</b>		整理No.
日付2012・02・01	1/20	図面番号