


品名	スライド扉小形冷蔵ショーケース		
機種名	TGC-40RE		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×600×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	947×514×620	
有効内容積 (L)	293		
製品質量 (kg)	85		
材質	外装	正面・側面 塗装鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	樹脂鋼板	
	扉	引き戸式二重ガラス扉	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能	周囲温度 30 (無負荷)	2 ~ 10	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	HFC-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	2極接地極付 15A 125V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	許容電圧範囲 (V)	90 ~ 110
		運転電流 (A)	2.4 / 2.5
		始動電流 (A)	16 / 15
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	230 / 245
		力率 (%)	96 / 99
使用周囲温度 (°C)	5 ~ 35		
放熱量 50/60Hz	520 / 575		
脚・調節範囲	樹脂製、90 ~ 135mm		
付属品	棚網4枚、排水皿、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター、庫内照明 15W		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



殿		整理No.
日付 2009・07・17	1 / 20	図面番号