



品名		スライド扉小形冷蔵ショーケース	
機種名		T G U - 3 0 R E	
寸法	外形 (mm) ( 幅×奥行×高さ )	9 0 0 × 4 5 0 × 8 0 0	
	内形 (mm) ( 幅×奥行×高さ )	6 4 7 × 3 6 4 × 6 2 0	
有効内容積 ( L )		1 3 9	
製品質量 ( k g )		6 5	
材	外装	正面・側面 塗装鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板      天板 ステンレス鋼板	
	内装	樹脂鋼板	
質	扉	引き戸式二重ガラス扉	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 周囲温度 3 0    ( 無負荷 )		2 ~ 1 0	
冷却装置	圧縮機公称出力	1 0 0 W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	H F C - 1 3 4 a	
	温度制御	マイコン制御    デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト	
	適用ブレーカー	単相 1 0 0 V    1 0 A    5 0 / 6 0 H z	
	適用コンセント	2 極接地極付    1 5 A    1 2 5 V	
許容電圧範囲 ( V )		9 0 ~ 1 1 0	
電気特性	冷却時 ( 5 0 / 6 0 H z )	運転電流 ( A )	2 . 3 / 1 . 9
		始動電流 ( A )	1 7 / 1 6
		消費電力 ( W )	1 7 5 / 1 6 5
		力    率 ( % )	7 7 / 8 6
	霜取時 ( 5 0 / 6 0 H z )	運転電流 ( A )	—————
		消費電力 ( W )	—————
使用周囲温度 (    )		5 ~ 3 5	
放熱量    5 0 / 6 0 H z		3 6 1 / 3 9 4	
脚・調節範囲		樹脂製、9 0 ~ 1 3 5 m m	
付属品		棚網 4 枚、排水皿、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内照明    1 5 W	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



殿		整理No.
日付2009・07・17	1/20	図面番号