


| | | | |
|---------------|----------------------|---|-------------------|
| 品名 | コールドテーブル冷凍庫 | | |
| 機種名 | TMU-42FE2 | | |
| 寸法 | 外形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 1200×450×800 | |
| | 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 860×318×620 | |
| 有効内容積 (L) | 170 | | |
| 製品質量 (kg) | 70 | | |
| 材質 | 外装 | 正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング | |
| | 内装 | 樹脂鋼板 | |
| | 扉 | 外面 | ステンレス鋼板 クリアコーティング |
| | | 裏面 | 樹脂成形品 マグネット式2枚 |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | |
| 自在棚 | 鋼線樹脂コーティング | | |
| 冷却性能 | 周囲温度30 (無負荷) -20 以下 | | |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力 | 300W | |
| | 冷媒制御方法 | キャピラリーチューブ | |
| | 凝縮器 | フィンチューブ強制空冷式 | |
| | 冷却器 | フィンチューブ冷気強制循環式 | |
| | 冷媒 | R-404A | |
| 電源 | 温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 | |
| | 霜取方式 | マイコン制御ヒーターデフロスト | |
| | 適用ブレーカー | 単相100V 10A 50/60Hz | |
| 電気特性 | 適用コンセント | 2極接地極付き 15A 125V | |
| | 許容電圧範囲 (V) | 90~110 | |
| 冷却時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) | 4.0/2.7 | |
| | 始動電流 (A) | 34/31 | |
| 霜取時 (50/60Hz) | 消費電力 (W) | 260/250 | |
| | 力率 (%) | 65/93 | |
| 霜取時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) | 1.8/1.8 | |
| | 消費電力 (W) | 178/178 | |
| 使用周囲温度 (°C) | 5~35 | | |
| 放熱量 50/60Hz | 535/623W | | |
| 脚・調節範囲 | 樹脂製、70~105mm | | |
| 付属品 | 棚網4枚、排水配管キット一式 | | |
| その他 | - | | |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

| | | |
|---------------|------|-------|
| 殿 | | 整理No. |
| 日付 2011・07・01 | 1/20 | 図面番号 |