


品名	業務用冷蔵庫		
機種名	UMW-090RM6-RS		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×945×1910	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	790×785×1460	
定格内容積 (L)	940	牛乳かご (340×340×145H) 4個6段 200cc牛乳ビン600本 アルミ缶 (370×250×170H) 6缶6段 200cc牛乳ビン864本	
製品質量 (kg)	140		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 施錠装置付マグネット式1枚	
	断熱材 自在棚	硬質発泡ポリウレタン ステンスローラー棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	0~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	175W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 全自動オフサイクルデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	許容電圧範囲 (V)	90~110
		運転電流 (A)	2.2/2.3
		始動電流 (A)	16.3/15.3
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	215/225
		力率 (%)	98/98
		消費電力 (W)	48
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	665/715W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	ステンスローラー棚6枚、鍵、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



<b>殿</b>		整理No.
日付	1/20	図面番号