



品名	業務用冷蔵庫		
機種名	UMW-120RM6-RS		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×945×1910	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1090×785×1460	
定格内容積 (L)	1298	牛乳かご (340×340×145H) 6個6段 200cc牛乳ビン900本 アルミ缶 (370×250×170H) 8缶6段 200cc牛乳ビン1152本	
製品質量 (kg)	195		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 施錠装置付マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	ステンスローラー棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	0~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	175W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 全自動オフサイクルデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.5/2.7
		始動電流 (A)	16.3/15.3
		消費電力 (W)	245/260
		力率 (%)	98/96
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	0.9
消費電力 (W)	69		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	650/715W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	ステンスローラー棚6枚、鍵、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状

⇒ 吸込
➡ 吹出

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付	1 / 20	図面番号