



品名	業務用冷蔵庫	
機種名	UMW-150RM6-RS	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×945×1910
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1390×785×1460
定格内容積 (L)	1647	牛乳かご (340×340×145H) 6個6段 200cc牛乳ビン900本 アルミ缶 (370×250×170H) 10缶6段 200cc牛乳ビン1440本
製品質量 (kg)	210	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 施錠装置付マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
自在棚	ステンスローラー棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	0~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	350W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R404A
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト
電気特性	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
使用周囲温度 (℃)	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 4.0/4.0 始動電流 (A) 21.0/19.0 消費電力 (W) 365/385 力率 (%) 90/96
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 1.1 消費電力 (W) 85
	放熱量	860/935W
	脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm
付属品	ステンスローラー棚12枚、鍵、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状

⇒ 吸込
⇨ 吹出

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号