



品名	業務用冷蔵庫		
機種名	UMW-180RM6-RS		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1800×945×1910	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1690×785×1460	
定格内容積 (L)	2011	牛乳かご (340×340×145H) 8個6段 200cc牛乳ビン1200本 アルミ缶 (370×250×170H) 12缶6段 200cc牛乳ビン1728本	
製品質量 (kg)	230		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 施錠装置付マグネット式2枚	
	断熱材 自在棚	硬質発泡ポリウレタン ステンスローラー棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	0~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
電気特性	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.1/4.1
		始動電流 (A)	21.0/19.0
霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	380/400	
	力率 (%)	93/98	
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	860/935W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	ステンスローラー棚12枚、鍵、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状

吸込 吹出

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号