


| | | |
|---------------|--------------------------------------|--|
| 品名 | コールドテーブル冷蔵庫 (受注生産品) | |
| 機種名 | YPW-180RM2 | |
| 寸法 | 外形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 1800×750×800 |
| | 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 1440×560×595 |
| 定格内容積 (L) | 539 | |
| 製品質量 (kg) | 140 | |
| 材質 | 外装 | 正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 |
| | 内装 | ステンレス鋼板 |
| | 扉 | 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚 |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン |
| | 自在棚 | 鋼線樹脂コーティング |
| 冷却性能 | 周囲温度30℃ (無負荷) | -5~10℃ |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力 | 250W |
| | 冷媒制御方法 | キャピラリーチューブ |
| | 凝縮器 | フィンチューブ強制空冷式 |
| | 冷却器 | フィンチューブ冷気強制循環式 |
| | 冷媒 | R-404A |
| 電源 | 温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 |
| | 霜取方式 | マイコン制御ヒーターデフロスト |
| | 適用ブレーカー | 単相100V 10A 50/60Hz |
| 電気特性 | 適用コンセント | 接地2P 15A 125V |
| | 許容電圧範囲 (V) | 90~110 |
| | 冷却時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) 3.8/3.5 始動電流 (A) 16.6/15.6 消費電力 (W) 330/340 力率 (%) 86/97 |
| 霜取時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) 2.9/2.9 消費電力 (W) 289/289 | |
| 使用周囲温度 (°C) | 5~35 | |
| 放熱量 50/60Hz | 646/769W | |
| 脚・調節範囲 | 樹脂製、95~130mm | |
| 付属品 | 棚網6枚、排水配管キット式 | |
| その他 | 凝縮器フィルター、庫内灯 | |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

| | | |
|-------------------|--------|-------|
| 殿 | | 整理No. |
| 日付 2014 · 02 · 03 | 1 / 20 | 図面番号 |