



洗浄方式	洗浄	上部回転ノズル 下部4ローター回転ノズル	洗浄槽	容量：42 L 加熱方式：すすぎタンク熱伝導式
	すすぎ	上部回転ノズル 下部4バルブ4アーム回転ノズル	すすぎ湯タンク	容量：13 L (有効 5 L) 加熱方式：電気ヒーター 6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式 (85 )
洗浄時間	1 ラック 60 s 洗浄 42 s, 水切 5 s, すすぎ 13 s		洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
ラック処理数	60 ラック/h (500mm 角形ラック)		すすぎポンプ	電動機定格出力 60 W
必要給湯(水)能力	給湯温度：55 以上		電源	三相 200 V 50 / 60 Hz
	給湯量：3.4 L / min以上		消費電力	7.0 kW
	給湯圧：49.1kPa ~ 491kPa (0.5 ~ 5.0 kgf / cm <sup>2</sup> )		最大電流値	20.5 A
すすぎ湯消費量	2.8 L / ラック		質量	80 kg

洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式認証番号  
TW4003

注) アジャスト調整範囲：  
基準高さ (800) に対して -30, +60

注) 指示なき寸法公差は ±5 とする