



仕様
 定格電圧 3φ 200V ×2
 定格消費電力 4.1kW ×2
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 11.8A ×2
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA ×2
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m ×2
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS430 t1.0 #4
 コントロールパネル部 SUS304 t1.0 #4
 本体内装 SUS304 t1.2 BA
 扉 SUS304

本機標準仕様
 蒸気発生装置 水滴下方式
 庫内洗浄 ハンドシャワーによる手動洗浄
 庫内灯 外部からの交換
 棚数 2/3サイズ 5段 固定式(67ピッチ) ×2台

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。
 (推奨値：0.3MPa)
 ※芯温センサーはオプションです。

付属品
 減圧弁(15Aニップル付) ×2
 洗剤 ×1
 オープンミット ×1対
 軟水器 ×2
 本体固定金具 SUS430 ×2

ASCO-55230RL-R

改定 CHANGE

A	B
---	---

コンセント形状

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:15	NTS		
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

スチームコンベクションオーブン
 745x630x1700
AD010336

PS
E