



本機に使用可能な焼皿

(オーブン)
6取天板または欧州天板：2枚×1段=2枚可能

(ホイロ)
6取天板または欧州天板：2枚×7段=14枚可能

仕様

定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 5.8kW
 (オーブン:5.0kW, ホイロ:0.8kW)

定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 18.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流:30A 感度電流:30mA
 電源電線 3.5mm² ×3芯×2m 直結
 アース線 付属

本体 (オーブン)

外装 SUS430 t1.2 #4
 内装 SA1D t1.6
 扉 SUS430 t1.2 #4(強化ペアガラス入)
 蓄熱板 SS400

(ホイロ)

外装 SUS430 t1.0 #4
 内装 SUS430LM t1.0 2B
 扉 SUS430 t1.0 #4(強化ガラス入)

給水口 15A
 排水口 15A(オーブン、ホイロ共通)
 25A(ホイロのみ)

付属品
耐熱オーブンミット 1対

BDO-21TR-H

改定 CHANGE

A	B
---	---

第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/15	NTS
IN	mm	1/15	NTS		
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

ベーカリーデッキオーブン(ホイロ付)

1300x1000x1455

AD029030