



本機に使用可能な焼皿

6取天板または欧州天板：2枚×2段=4枚可能

- 仕様
- 定格電圧 3φ 200V
- 定格消費電力 10.0kW(5.0kW×2)
- 定格周波数 50/60Hz
- 一次側最大電流値 28.9A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流：40A 感度電流：30mA
- 電源電線 8mm<sup>2</sup> ×3芯×2m 直結
- アース線 付属
- 本体 SUS430 t1.2 #4
- 外装 SA1D t1.6
- 内装 SUS430 t1.2 #4(強化ペアガラス入)
- 扉 石板仕様
- 蓄熱板 SUS430 t1.2 #4
- キャビネット架台 SUS430 t1.2 #4

- 給水口 15A
- 排水口 15A

付属品  
耐熱オープンミット 1対

改定 CHANGE	A	C					BDO-22TL-F	
							ベーカリーデッキオーブン	
							1300x1000x1725	
							AD029088	
			第三角法	DIMENSION	IN	SCALE	作成日付 DATE	
			mm	1/15	NTS			
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
			検査	設計	照査	作成		
			APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		