



本機に使用可能な焼皿

- (オーブン)  
6取天板または欧州天板：2枚×2段=4枚可能
- (ホイロ)  
6取天板または欧州天板：2枚×7段=14枚可能

- 仕様
- 定格電圧 3φ 200V
  - 定格消費電力 10.8kW  
(オーブン:5.0kW×2, ホイロ:0.8kW)
  - 定格周波数 50/60Hz
  - 一次側最大電流値 32.4A
  - 推奨ブレーカー容量 定格電流：50A 感度電流：30mA
  - 電源電線 8mm<sup>2</sup> × 3芯 × 2m 直結
  - アース線 付属
  - 本体 (オーブン)
  - 外装 SUS430 +1.2 #4
  - 内装 SA1D +1.6
  - 扉 SUS430 +1.2 #4 (強化ペアガラス入)
  - 蓄熱板 (ホイロ)
  - 外装 SUS430 +1.0 #4
  - 内装 SUS430LM +1.0 2B
  - 扉 SUS430 +1.0 #4 (強化ガラス入)
  - 給水口 15A
  - 排水口 15A (オーブン、ホイロ共通)  
25A (ホイロのみ)

付属品  
耐熱オーブンミット 1対

BDO-22TL-H-F

改定 CHANGE

A

第三角法	DIMENSION	IN	SCALE	作成日付 DATE
⊕	mm	1/15	NTS	.. .
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
検査	設計	照査	作成	
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	

ベーカリーデッキオーブン (ホイロ付)

1300x1000x1920

**AD029102**