



本機に使用可能な焼皿

(オーブン)
6取天板または欧州天板：2枚×2段=4枚可能

(ホイロ)
6取天板または欧州天板：2枚×7段=14枚可能

仕様

定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 10.8kW
 (オーブン:5.0kW×2, ホイロ:0.8kW)

定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 32.4A
 推奨ブレーカー容量 定格電流:50A 感度電流:30mA
 電源電線 8mm² ×3芯×2m 直結
 アース線 付属

本体 (オーブン)

外装 SUS430 +1.2 #4
 内装 SA1D +1.6
 扉 SUS430 +1.2 #4(強化ペアガラス入)
 蓄熱板 (ホイロ) SS400

外装 SUS430 +1.0 #4
 内装 SUS430LM +1.0 2B
 扉 SUS430 +1.0 #4(強化ガラス入)

給水口 15A
 排水口 15A(オーブン、ホイロ共通)
 25A(ホイロのみ)

付属品
耐熱オーブンミット 1対

BDO-22TL-H

改定 CHANGE

第三角法	DIMENSION	IN	SCALE	作成日付 DATE	ベーカリーデッキオーブン(ホイロ付)
⊕	mm	1/15	NTS		
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					1300x1000x1920
検査	設計	照査	作成	AD029053	
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		