



本機に使用可能な焼皿

- (オーブン)  
6取天板または欧州天板：2枚×2段=4枚可能
- (ホイロ)  
6取天板または欧州天板：2枚×7段=14枚可能

仕様

定格電圧 3φ 200V

定格消費電力 10.8kW  
(オーブン:5.0kW×2, ホイロ:0.8kW)

定格周波数 50/60Hz

一次側最大電流値 32.4A

推奨ブレーカー容量 定格電流:50A 感度電流:30mA

電源電線 8mm<sup>2</sup> ×3芯×2m 直結

アース線 付属

本体  
(オーブン)

外装 SUS430 t1.2 #4

内装 SA1D t1.6

扉 SUS430 t1.2 #4(強化ペアガラス入)

蓄熱板  
(ホイロ)

外装 SUS430 t1.0 #4

内装 SUS430LM t1.0 2B

扉 SUS430 t1.0 #4(強化ガラス入)

給水口 15A

排水口 15A(オーブン、ホイロ共通)  
25A(ホイロのみ)

付属品  
耐熱オーブンミット 1対

BDO-22TR-H-F

改定 CHANGE

A B

第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/15	NTS
IN	mm	1/15	NTS		
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

ベーカリーデッキオーブン(ホイロ付)

1300x1000x1920

AD029080

1 2 3 4 5 6 7 8