



本機に使用可能な焼皿

- (オーブン)
6取天板または欧州天板：2枚×2段=4枚可能
- (ホイロ)
6取天板または欧州天板：2枚×7段=14枚可能

仕様	
定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	10.8kW (オーブン:5.0kW×2, ホイロ:0.8kW)
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	32.4A
推奨ブレーカー容量	定格電流：50A 感度電流：30mA
電源電線	8mm ² × 3芯 × 2m 直結
アース線	付属
本体 (オーブン)	
外装	SUS430 t1.2 #4
内装	SA1D t1.6
扉	SUS430 t1.2 #4(強化ペアガラス入)
蓄熱板 (ホイロ)	SS400
外装	SUS430 t1.0 #4
内装	SUS430LM t1.0 2B
扉	SUS430 t1.0 #4(強化ガラス入)
給水口	15A
排水口	15A(オーブン、ホイロ共通) 25A(ホイロのみ)

付属品
耐熱オーブンミット 1対

BDO-22TR-H

改定 CHANGE

A	B
---	---

第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/15	NTS
IN	mm	1/15	NTS		
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

ベーカリーデッキオーブン(ホイロ付)
1300x1000x1920
AD029031