



本機に使用可能な焼皿

(オーブン)
6取天板または欧州天板：3枚×1段=3枚可能

(ホイロ)
6取天板または欧州天板：3枚×7段=21枚可能

仕様

定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 8.2kW
 (オーブン:7.4kW, ホイロ:0.8kW)

定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 24.9A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：40A 感度電流：30mA
 電源電線 5.5mm² ×3芯×2m 直結
 アース線 付属

本体
 (オーブン)
 外装 SUS430 +1.2 #4
 内装 SA1D +1.6
 扉 SUS430 +1.2 #4(強化ペアガラス入)
 蓄熱板 石板仕様
 (ホイロ)
 外装 SUS430 +1.0 #4
 内装 SUS430LM +1.0 2B
 扉 SUS430 +1.0 #4(強化ガラス入)

給水口 15A
 排水口 15A(オーブン、ホイロ共通)
 25A(ホイロのみ)

付属品
耐熱オーブンミット 1対

BDO-31TL-H-F

改定 CHANGE

A

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
⊕	IN	mm	1/15 NTS
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

ベーカリーデッキオーブン(ホイロ付)

1700x1000x1455

AD029103

1 2 3 4 5 6 7 8