



本機に使用可能な焼皿  
 (オーブン)  
 6取天板または欧州天板: 3枚×1段=3枚可能  
 (ホイロ)  
 6取天板または欧州天板: 3枚×7段=21枚可能

仕様  
 定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 8.2kW  
 (オーブン: 7.4kW, ホイロ: 0.8kW)  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 24.9A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 40A 感度電流: 30mA  
 電源電線 5.5mm<sup>2</sup> × 3芯 × 2m 直結  
 アース線 付属  
 本体  
 (オーブン)  
 外装 SUS430 +1.2 #4  
 内装 SA1D +1.6  
 扉 SUS430 +1.2 #4(強化ペアガラス入)  
 蓄熱板 SS400  
 (ホイロ)  
 外装 SUS430 +1.0 #4  
 内装 SUS430LM +1.0 2B  
 扉 SUS430 +1.0 #4(強化ガラス入)  
 給水口 15A  
 排水口 15A(オーブン、ホイロ共通)  
 25A(ホイロのみ)

付属品  
 耐熱オーブンミット 1対

BDO-31TL-H

改定 CHANGE

A

|                               |           |         |       |           |
|-------------------------------|-----------|---------|-------|-----------|
| 第三角法                          | DIMENSION | IN      | SCALE | 作成日付 DATE |
|                               | mm        | 1/15    | NTS   | ...       |
| NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION |           |         |       |           |
| 検査                            | 設計        | 照査      | 作成    |           |
| APPROVED                      | DESIGNED  | CHECKED | DRAWN |           |

ベーカリーデッキオーブン(ホイロ付)

1700x1000x1455

**AD029054**

1 2 3 4 5 6 7 8