



本機に使用可能な焼皿
 (オーブン)
 6取天板または欧州天板: 3枚x2段=6枚可能
 (ホイロ)
 6取天板または欧州天板: 3枚x7段=21枚可能

仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 15.6kW
 (オーブン: 7.4kWx2, ホイロ: 0.8kW)
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 46.2A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 75A 感度電流: 30mA
 電源電線 14mm² x 3芯 x 2m 直結
 アース線 付属
 本体
 (オーブン)
 外装 SUS430 +1.2 #4
 内装 SA1D +1.6
 扉 SUS430 +1.2 #4 (強化ペアガラス入)
 蓄熱板 (ホイロ)
 外装 SUS430 +1.0 #4
 内装 SUS430LM +1.0 2B
 扉 SUS430 +1.0 #4 (強化ガラス入)
 給水 15A
 排水 15A (オーブン、ホイロ共通)
 25A (ホイロのみ)

付属品
 耐熱オーブンミット 1対

BDO-32TL-H-F

改定 CHANGE

A

第三角法	DIMENSION	IN	SCALE	作成日付 DATE
⊕	mm	1/15	NTS	.. .
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
検査	設計	照査	作成	
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	

ベーカリーデッキオーブン(ホイロ付)
 1700x1000x1920
AD029104