



本機に使用可能な焼皿

- (オーブン)  
6取天板または欧州天板：3枚×2段=6枚可能
- (ホイロ)  
6取天板または欧州天板：3枚×7段=21枚可能

仕様  
 定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 15.6kW  
 (オーブン：7.4kW×2, ホイロ：0.8kW)  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 46.2A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：75A 感度電流：30mA  
 電源電線 14mm<sup>2</sup> × 3芯 × 2m 直結  
 アース線 付属  
 本体  
 (オーブン)  
 外装 SUS430 +1.2 #4  
 内装 SA1D +1.6  
 扉 SUS430 +1.2 #4(強化ペアガラス入)  
 蓄熱板 (ホイロ)  
 外装 SUS430 +1.0 #4  
 内装 SUS430LM +1.0 2B  
 扉 SUS430 +1.0 #4(強化ガラス入)  
 給水 15A  
 排水 15A(オーブン、ホイロ共通)  
 25A(ホイロのみ)

付属品  
 耐熱オーブンミット 1対

BDO-32TR-H-F

改定 CHANGE D1-2880	A	C	第三角法	DIMENSION	IN	SCALE	作成日付 DATE	ベーカリーデッキオーブン(ホイロ付)	
			mm	1/15	NTS				
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION								1700x1000x1920	
検 査	設 計	照 査	作 成	APPROVED					AD029082