



本機に使用可能な焼皿

- (オーブン)
6取天板または欧州天板：4枚×2段=8枚可能
- (ホイロ)
6取天板または欧州天板：4枚×7段=28枚可能

仕様	
定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	17.5kW (オーブン:8.0kW×2, ホイロ:1.5kW)
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	52.8A
推奨ブレーカー容量	定格電流：75A 感度電流：30mA
電源電線	22mm ² ×3芯×2m 直結
アース線	付属
本体 (オーブン)	
外装	SUS430 +1.2 #4
内装	SA1D +1.6
扉	SUS430 +1.2 #4(強化ペアガラス入)
蓄熱板 (ホイロ)	SS400
外装	SUS430 +1.0 #4
内装	SUS430LM +1.0 2B
扉	SUS430 +1.0 #4(強化ガラス入)
給水口	15A
排水口	15A(オーブン、ホイロ共通) 25A(ホイロのみ)

付属品
耐熱オープンミット 1対

BDO-42TL-H

改定 CHANGE	A	第三角法	DIMENSION	IN	SCALE	作成日 DATE	ベ-カリ-デッキオーブン(ホイロ付)	
		⊙	mm	1/20	NTS			
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION						1300x1600x1920
		検 認	設 計	照 査	作 成	AD029057		
		APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN			

