



本機に使用可能な焼皿

- (オーブン)  
6取天板または欧州天板：4枚×2段=8枚可能
- (ホイロ)  
6取天板または欧州天板：4枚×7段=28枚可能

- 仕様
- 定格電圧 3φ 200V
  - 定格消費電力 17.5kW  
(オーブン:8.0kW×2, ホイロ:1.5kW)
  - 定格周波数 50/60Hz
  - 一次側最大電流値 52.0A
  - 推奨ブレーカー容量 定格電流:75A 感度電流:30mA
  - 電源電線 22mm<sup>2</sup> ×3芯×2m 直結
  - アース線 付属
  - 本体 (オーブン)
  - 外装 SUS430 +1.2 #4
  - 内装 SA1D +1.6
  - 扉 SUS430 +1.2 #4(強化ペアガラス入)
  - 蓄熱板 (ホイロ) 石板仕様
  - 外装 SUS430 +1.0 #4
  - 内装 SUS430LM +1.0 2B
  - 扉 SUS430 +1.0 #4(強化ガラス入)
  - 給水口 15A
  - 排水口 15A(オーブン、ホイロ共通)  
25A(ホイロのみ)

付属品  
耐熱オーブンミット 1対

BDO-42YL-H-F

改定 CHANGE

A

第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/20	NTS	作成日付 DATE	ベ-カリ-デッキオーブン(ホイロ付)
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							1700x1270x1920
検査	設計	照査	作成	AD029108			
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN				

**AD029108**