



本機に使用可能な焼皿

- (オーブン)  
6取天板または欧州天板：4枚×2段=8枚可能
- (ホイロ)  
6取天板または欧州天板：4枚×7段=28枚可能

仕様

定格電圧 3φ 200V

定格消費電力 17.5kW  
(オーブン:8.0kW×2, ホイロ:1.5kW)

定格周波数 50/60Hz

一次側最大電流値 52.0A

推奨ブレーカー容量 定格電流：75A 感度電流：30mA

電源電線 22mm<sup>2</sup> × 3芯 × 2m 直結

アース線 付属

本体  
(オーブン)

外装 SUS430 +1.2 #4

内装 SA1D +1.6

扉 SUS430 +1.2 #4(強化ペアガラス入)

蓄熱板 SS400

(ホイロ)

外装 SUS430 +1.0 #4

内装 SUS430LM +1.0 2B

扉 SUS430 +1.0 #4(強化ガラス入)

給水口 15A

排水口 15A(オーブン、ホイロ共通)  
25A(ホイロのみ)

付属品  
耐熱オーブンミット 1対

BDO-42YR-H

改定 CHANGE

A B

第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/20	NTS	作成日付 DATE	ベ-カリ-デッキオーブン(ホイロ付)
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							1700x1270x1920
検査	設計	照査	作成	AD029037			
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN				

AD029037