



本機に使用可能な焼皿

6取天板または欧州天板：6枚×2段=12枚可能

- 仕様
- 定格電圧 3φ 200V
  - 定格消費電力 20.0kW(10.0kW×2)
  - 定格周波数 50/60Hz
  - 一次側最大電流値 57.7A
  - 推奨ブレーカー容量 定格電流：75A 感度電流：30mA
  - 電源電線 22mm<sup>2</sup> ×3芯×2m 直結
  - アース線 付属
  - 本体 SUS430 t1.2 #4
  - 外装 SUS430 t1.2 #4
  - 内装 SA1D t1.6
  - 扉 SUS430 t1.2 #4(強化ペアガラス入)
  - 蓄熱板 石板仕様
  - キャビネット架台 SUS430 t1.2 #4
- 給水口 15A  
排水口 15A

付属品  
耐熱オープンミット 1対

BDO-62YL-F

改定 CHANGE

A

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
⊕	IN	mm	1/20	NTS	...
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

ベーカリーデッキオーブン  
1700x1600x1725  
**AD029099**