



本機に使用可能な焼皿

6取天板または欧州天板：6枚×2段=12枚可能

- 仕様
- 定格電圧 3φ 200V
- 定格消費電力 20.0kW(10.0kW×2)
- 定格周波数 50/60Hz
- 一次側最大電流値 57.7A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流：75A 感度電流：30mA
- 電源電線 22mm² ×3芯×2m 直結
- アース線 付属
- 本体 SUS430 t1.2 #4
- 外装 SA1D t1.6
- 内装 SUS430 t1.2 #4(強化ペアガラス入)
- 扉 蓄熱板 石板仕様
- キャビネット架台 SUS430 t1.2 #4

- 給水口 15A
- 排水口 15A

付属品
耐熱オープンミット 1対

BDO-62YR-F

改定 CHANGE

A

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------|-------|-----------|
| 第三角法 | DIMENSION | IN | SCALE | 作成日付 DATE |
| | mm | 1/20 | NTS | ... |
| NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION | | | | |
| 検査 | 設計 | 照査 | 作成 | |
| APPROVED | DESIGNED | CHECKED | DRAWN | |

ベーカリーデッキオーブン
1700x1600x1725
AD029077