



仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 9.0kW
 一次側最大電流値 26.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 40A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地3P-30A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む
 水量 約66リットル

本体
 トッププレート SUS316L t1.2 H.L
 本体外装 SUS430 t0.8 #4
 湯槽 SUS316L t1.2 #400

| 付属品 | |
|------------|-------|
| シャッター付丸テボ枠 | ×1個 |
| バッフル板 | ×6個 |
| 丸テボ | ×6個 |
| 熱湯飛散ガード | ×1セット |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-------------|--|------------------------|--|--|--|
| 改定 CHANGE | A | G | 第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE mm 1:10 NTS . . . NICHIWA ELECTRIC CORPORATION 検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN | ENBS-6ML | | 電気自動スパゲッティポイラー(オートリフト) | | | |
| | | | | 550x750x800 | | AD014026 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |