



仕様  
 定格電圧 3 $\phi$  200V  
 定格消費電力 21.1kW  
 一次側最大電流値 61.4A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 75A 感度電流: 30mA  
 電源電線 22mm<sup>2</sup>×3芯 オプション  
 アース線 オプション  
 釜満水容量 150リットル  
 本体質量 270kg

本体  
 外装 SUS304  
 釜上蓋 SUS304

オプション  
 排水ドロークック  
 煮こぼれ防止エプロン  
 両側ハンドル  
 注ぎ口  
 電源電線/アース線  
 横型水栓  
 攪拌機

※ 煮こぼれ防止エプロンと注ぎ口の同時設定は不可  
 ※ 攪拌機設定時は、給水/給湯/清掃用水栓は取付け不可

付属品  
 本体固定金具 SUS304 t=5.0 x2  
 トレフハブ SUS304 320x245x12 t=1.0 x1

改定 CHANGE 200807829 A Y	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE mm 1:15 NTS		作成日付 DATE . . .		ERK-150 電気回転釜		
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION 1480x957x850				1480x957x850		
	検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	<b>AD104002</b>		
	1	2	3	4	5	6	7