



仕様 (PS) E

定格電圧 100V
 定格消費電力 600W

熱量 2.2MJ/h (520kcal/h)
 一次側最大電流値 6.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流 15A
 感度電流 30mA

電源電線 接地2P-15A プラグ付き 2m
 アース線 電源電線に含む

主材料

トッププレート SUS430 t1.0 #4
 本体 SUS430 t0.8 #4
 保温槽 SUS304
 スニーズガード SUS430 t0.8 (アクリル付)
 トレースライド (折りたたみ式) SUS430 t0.8 #4
 キャスター Ø150 ゴム自在車 (グレー) 2輪
 Ø150 ゴム固定車 (グレー) 2輪
 ブレーキ フットペダル式 1個
 バンパー 縦 4コーナ

電気部品

操作パネル 保温槽 x2
 ヒーター 保温槽: 300W x2

型式	本体塗装色	バンパー色
GHW-1050 (I)	アイボリー	ブラウン
GHW-1050 (P)	ピンク	グレー

付属品

ホテルパン 1/1サイズD=150 (SUS製) x1
 1/4サイズD=150 (SUS製) x1
 1/4サイズD=100 (SUS製) x2

ホテルパン上蓋 1/1サイズ (ポリカーボネイト製, 切込, 取手付) x1
 1/4サイズ (ポリカーボネイト製, 切込, 取手付) x3

ポット テーパー付密閉式容器 (両手付) x1
 TP-CTH-24 10リットル (Ø240x240)

中棚 (自在式) SUS430 t0.8 2B x1

GHW-1050 (I)
 GHW-1050 (P)

改定 CHANGE	A	B	コンセント形状		第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/15	NTS	作成日 DATE	グループホームワゴン
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION										1050x670x870 (1230)	
	APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN										AD098006	