



仕様  
 定格電圧 1φ 200V  
 定格消費電力 10.2kW  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 51.0A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 125A 感度電流: 30mA  
 電源電線 22mm<sup>2</sup>×2芯×2m 直結  
 アース線 付属

本体  
 焼き網台 SUS430 t1.5 #4  
 傾斜プレート SUS430 t1.5 #4  
 (内面シルバーストーン加工) (取り外し式)  
 中天板 SUS430 t1.5 #4  
 本体外装 SUS430 t1.0 #4  
 水皿 SUS304 t1.0 2B

付属品  
 焼き網 SUS304 10<sup>□</sup>角棒(20ピッチ) x2  
 カス取りカゴ SUS304 615x450x85 x1

\*漏電ブレーカーは衝撃波不動作型(誘導負荷対応品)をご使用下さい。  
 2極 125A 感度電流 30mA

改定 CHANGE	A	E	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE				HG-10L	
			IN mm 1/1.5 NTS				電気ハースグリラー	
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION						750x750x850	
	APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN	
1	2	3	4	5	6	<b>AD031001</b>		