

仕様

- (PS)E
- 定格電圧 100V
- 定格消費電力 900W
- 熱量 3.2MJ/h(770kcal/h)
- 一次側最大電流値 9.0A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
- 電源電線 2P-15A プラグ付 2m
- アース線 付属

主材料

- 天板 SUS430 t1.2 #4
- 本体 SUS430 t0.8 #4
- 湯槽 SUS430 t1.0 2B
- ゴム脚 x4

電気部品

- コントロールパネル 電源スイッチ,サーモスタット,加熱ランプ
- ヒーター 100V 900W

配管部品

- 排水コック 15A

*本器は湿式仕様です

付属品


- キッチンポット SUS304 φ300x300 手付 21L (浮き止め加工付)
- 割蓋 SUS304 30cm用
- パンチングスノコ SUS304 t1.0 2B

IW-900NT


改定 CHANGE

A D

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE



IN mm 1/5 NTS . . .

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検査 設計 照査 作成
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

インセットウォーマー

350x350x340

AD054003