



仕様
 定格電圧 3 ϕ 200V
 定格消費電力 26.0kW
 電源容量 28.4kVA
 一次側最大電流値 82.0A
 漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
 推奨ブレーカー容量 定格電流:100A 感度電流:100mA
 電源電線 38mm² ×3芯 オプション
 アース線 オプション
 油量 総油量145L(適量105L)

本体
 本体外装 SUS430 t1.0 #4
 油槽 SUS430 t5.0 SS400

オプション 専用ろ過機

付属品
 天蓋(5個)、コンベヤー洗浄時の脱着カバー(1個)
 標準工具セット(1式)、
 入口すべり板、手動昇降ハンドル、かさ取り缶
 油槽底用カスカき板、カス取段落ち部用カスカき板
 油こし、すくい網、安全バー
 コップブラシ、竹ブラシ(各1個)

設置とご使用に関するお願い!
 1) 機械の後部はカバーを設けておりますが危険です。
 壁がある場合でも昇降装置部に容易に人が入り込まない様
 フェンスを設置願います。

改定 CHANGE MIFK-26L	A	X	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日	DATE	MIFK-26L
			\odot	IN	mm	1/20	NTS	IH連続フライヤー	
			\oplus	mm				MIFK-26L 2200X1110X850	
			\otimes						
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION									
検 認	設 計	照 査	作 成						
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	AD079024					