



仕様
 定格電圧 3 ϕ 200V
 定格消費電力 5.0kW
 定格周波数 50/60Hz
 電源容量 5.6kVA
 一次側最大電流値 16.2A
 漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい
 推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA
 電源電線 接地3P-20A引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

標準炊飯量 (精米重量) 3.0kg~6.0kg
 標準粥調理量 (精米重量) 0.3kg~2.0kg

主材料
 本体外装 SUS304
 本体内装 SUS430
 食缶 アルミクラッド鋼 (内面：テフロン加工)
 食缶用蓋 アルミニウム (アルマイト処理)

付属品 食缶x1個, 蓋x1個

改定 CHANGE
 MIRC-9RT
 A



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE
 IN mm 1/5 NTS . . .
 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION
 検 認 設 計 照 査 作 成
 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

MIRC-9RT
 IH丸型炊飯器

φ500xH413

AD300001