



- ウォーマー仕様
- 定格電圧 3φ 200V
- 定格消費電力 3.0kW
- 一次側最大電流値 8.7A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
- 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
- アース線 電源電線に含む
- コルツ管ヒーター仕様
- 定格電圧 100V
- 定格消費電力 360W
- 一次側最大電流値 3.6A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流: 5A 感度電流: 30mA
- 電源電線 接地2P-15A 引掛プラグ付 2m
- アース線 電源電線に含む
- 本体
- トッププレート SUS430 t1.2 #4
- 外装 SUS430 t0.8 #4
- 湯槽 SUS304 t1.0 2B
- スニーズガード 角パイプ SUS304 61x32
- アクリル t8 無色透明
- 排水バルブ 25A

- 付属品
- 中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B
 - ホテルパン SUS304 1/1サイズ 530x325 D=150 x2
 - ドレンパン SUS304 1/3サイズ 325x176 D=150 x1

NBU-1200WH

改定 CHANGE	A	D	コンセント形状	コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	ビュッフェウォーマーユニット			
						IN	1/15	NFS		1200x1000x1382			
					NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION	mm				AD099017			
					検査 設計 照査 作成								