

\*本体は標準仕様として四方ダイノックシート貼り。  
(品番WG-157 スリーエム 木目調)

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 仕様        |                                   |
| 定格電圧      | 100V                              |
| 定格消費電力    | 16W                               |
| 一次側最大電流値  | 0.2A                              |
| 推奨ブレーカー容量 | 定格電流: 15A 感度電流: 30mA              |
| 電源電線      | 接地2P-15A 引掛プラグ付 2m                |
| アース線      | 電源電線に含む                           |
| 本体        |                                   |
| トッププレート   | SUS430 t1.2 #4                    |
| 本体外装      | SUS430 t0.8 #4                    |
| カウンター     | SUS430 t1.2 #4                    |
| スニーズガード   | 角パイプ SUS304 61x32<br>アクリル t8 無色透明 |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 付属品     |                   |
| 中棚(自在式) | SUS430 t1.0 2B x4 |

NBU-1801N


改定 CHANGE

A

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE



mm

1:15

DATE

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検査 設計 照査 作成  
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

ビュッフェノーマルユニット

1800x1000x1382

**AD099056**