

*本体は標準仕様として三方(両側面, ホール側)
ダイノックシート貼り.
(品番WG-157 スリ-エム 木目調)

仕様	
定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	4.5kW
一次側最大電流値	13.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 20A 感度電流: 30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
トッププレート	SUS430 +1.2 #4
外装	SUS430 +0.8 #4
湯槽	SUS304 +1.0 2B
トレーレーン	SUS430 +1.2 #4
スニーズガード	角パイプ SUS304 □25(+5ガラス付)


付属品	
中棚(自在式)	SUS430 +1.0 2B
ホテルパン	SUS304 1/1サイズ 530x325 D=150 x2
ホテルパン	SUS304 1/3サイズ 176x325 D=150 x1
ドレンパン	SUS304 1/3サイズ 176x325 D=150 x1

NCU-1501W

改定 CHANGE

A

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE

mm 1:15 NTS . . .

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検査 設計 照査 作成
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

カフェテリアウォーマーユニット

1500x900x1132

AD099035