



仕様

電気容量 3φ 200V 23Kw
 1次側最大電流値 74A
 熱量 82MJ/h (19000Kcal/h)
 推奨ブレーカー容量 定格電流：100A
 定格感度電流：30mA

主材料

トッププレート SUS430 t2.0 HL
 外装 SUS430 t1.0 #4
 オーブン 540x540x300
 ドレンパン SUS430 t1.0 #4 x2

電気部品

ホットプレート用ヒーター 200V 4Kw φ300 シーズヒーター x3
 200V 2Kw φ200 シーズヒーター x3
 オーブン用ヒーター 200V 5Kw x1
 ホットプレート用スイッチ 3段切替 (切、強、中、弱) x6
 オーブン用コントロールパネル サーモスタットx1、PLx7、φ35PLx1、
 オーブン上火用スイッチ (切、強、中、弱) x1、
 オーブン下火用スイッチ (切、強、中、弱) x1

付属品 (オーブン用)

焼き皿 x1
 焼き網 x1
 汁受け皿 x1
 耐熱オーブンミット x1対

オプション

リード線 2m (直結 38SQx3芯)
 緑色アース線 2m

NER-180B0

改定 CHANGE
 AD-0010-A
 A C

第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE
 IN mm 1/10 NTS
 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION
 検 認 設 計 照 査 作 成
 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

電気レンジ
 1800x750x800
AD001009