



仕様

- 定格電圧 100V
- 定格消費電力 200W
- 定格周波数 50Hz / 60Hz
- 熱量 0.72MJ/h (170kcal/h)
- 定格電流値 5.1/4.3A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流:10A 感度電流:30mA
- 電源電線 2P-15A プラグ付 2m
- アース線 オプション
- タンク容量 35L(適量) 37.5L(総容量)

主材料

- 本体 SUS430 t1.2 ミガキ
- サービスパネル SUS430 t1.2 ミガキ
- キャスター $\phi 50$ (ナイロン車) ストッパー付 x2
- キャスター $\phi 50$ (ナイロン車) ストッパー無 x2

電気部品

- 電源スイッチ 波形スイッチ
- モーター 200W

付属品

- パンチング板 SUS430 x1
- カス取り箆 SUS430 x1
- バスケット SUS430 x1
- ろ布 x1
- ろ紙 x5
- 耐熱ホース 1.3m x1

濾過する油は120℃以下にご使用願います。

改定 CHANGE	A	H	コンセント形状			第三角法	DIMENSION 尺度 SCALE	作成日付 DATE	NK-35	
						IN mm	1/6 NTS	電気食用油ろ過機		
						NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		334x630x330		
			検査	設計	照査	作成	APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN		AD021003	
1	2	3	4	5	6	7	8			