



仕様

- 定格電圧 100V
- 定格消費電力 200W
- 定格周波数 50Hz / 60Hz
- 熱量 0.72MJ/h (170kcal/h)
- 定格電流値 5.1/4.3A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流:10A 感度電流:30mA
- 電源電線 2P-15A プラグ付 2m
- アース線 オプション
- タンク容量 40L(適量) 45.2L(総容量)

主材料

- 本体 SUS430 t1.2 ミガキ
- サービスパネル SUS430 t1.2 ミガキ
- キャスター ϕ 50(ナイロン車) ストッパー付 x2
- キャスター ϕ 50(ナイロン車) ストッパー無 x2

電気部品

- 電源スイッチ 波形スイッチ
- モーター 200W

付属品

- パンチング板 SUS430 x1
- カス取り籠 SUS430 x1
- バスケット SUS430 x1
- ろ紙 x5
- 耐熱ホース 1.3m x1

濾過する油は120℃以下にご使用願います。

改定 CHANGE	A	E				NK-40	電気食用油ろ過機	
				コンセント形状	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE IN mm 1/6 NTS	作成日付 DATE	510x610x330	
				●	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		AD021004	
				II	検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN