

### 仕様

定格電圧	3 $\phi$ 200V
定格消費電力	3.0kW
熱量	11MJ/h(2600kcal/h)
一次側最大電流値	8.7A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付, 2m
アース線	電源電線に含む

### 主材料


本体外装	SUS430 t1.0 #4
本体内装	アルタイト t1.6
扉	SUS430 t1.0 #4
蓄熱板	石板 t6 x 2
断熱材	グラスウール
ハンドル	SUS304 $\phi$ 12
アジャスター	SUS304

### 電気部品

コントロールパネル	運転スイッチ, 運転ランプ, 加熱ランプ, サーモスタット, タイマー, リセット
ヒーター	200V 1kW x3
庫内有効寸法	406x450x75x2段
収容能力	8インチピザ 8枚

改定 CHANGE  
AD-0133-A  
A  
G

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE  
IN mm 1:10 NTS  
NICHIA ELECTRIC CORPORATION  
検査 設計 照査 作成  
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

NPO-3N  
電気ピザオーブン  
560x585x425  
**AD028002**