



仕様 (PS) E  
 定格電圧 100V  
 定格消費電力 1000W  
 定格周波数 50/60Hz  
 熱量 3.6MJ/h(860kcal/h)  
 一次側最大電流値 10.0A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA  
 電源電線 2P-15A プラグ付 2m  
 アース線 付属

主材料  
 トッププレート SUS430 t1.2 #4  
 本体 SUS430 t0.8 #4  
 湯槽 SUS304 t1.0 2B  
 ミキシングパイプ SUS304 Ø10  
 ゴム脚 x4

電気部品  
 コントロールパネル 電源ランプ, 加熱ランプ, 電源スイッチ, サーマスタット, 調理タイマー(0~60分)  
 リセットボタン 過昇防止用  
 ヒーター 100V 1000W  
 エアポンプ 15W

配管部品  
 排水バルブ 15A

付属品		
バスケット	SUS304	1個
仕切板	SUS304	1個 (パンチング加工)
スノコ	SUS304	1個 (パンチング加工)
上蓋	SUS304	1個

調理能力  
 30個

NSEC-30

改定 CHANGE	A	D	コンセント形状 	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日 DATE	電気温泉玉子クッカー			
					IN	1/6	NTS		400x350x300			
					mm				AD090006			
						NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION						
				検 認	設 計	照 査	作 成					
				APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN					