



仕様	(PS) E
定格電圧	100V
定格消費電力	1350W
定格周波数	50/60Hz
熱量	4.8MJ/h(1100kcal/h)
一次側最大電流値	13.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線	2P-15A プラグ付 2m
アース線	付属

主材料	
トッププレート	SUS430 t1.2 #4
本体	SUS430 t0.8 #4
湯槽	SUS304 t1.0 2B
ミキシングパイプ	SUS304 Ø10
ゴム脚	x4

電気部品	
コントロールパネル	電源ランプ, 加熱ランプ, 電源スイッチ サーモスタット, 調理タイマー(0~60分)
リセットボタン	過昇防止用
ヒーター	100V 1350W
エアポンプ	15W

配管部品	
排水バルブ	15A

付属品	
バスケット	SUS304 1個
仕切板	SUS304 1個 (パンチング加工)
スノコ	SUS304 1個 (パンチング加工)
上蓋	SUS304 1個

調理能力  
60個

改定 CHANGE	A	D	コンセント形状 	第三角法	DIMENSION	IN	mm	SCALE	1/6	作成日	DATE	NSEC-60		
	電気温泉玉子クッカー													
	530x350x300													
	NACHIWA ELECTRIC CORPORATION													
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN		AD090007						