



仕様

電気容量	1∅ 200V 2kW
一次側最大電流値	10A
熱量	7.2MJ/h (1700kcal/h)
推奨ブレーカー容量	定格電流 15A 定格感度電流 30mA

主材料

トッププレート	SUS304 t1.2 #4
本体	SUS430 t0.8 #4
セイロ台	SUS304 t1.0 #4
露受け	SUS304 t1.0 #4
サービス扉	SUS430 t0.8 #4
スニーズガード	t10 生ガラス
アジャスター	SUS304 x4

電気部品

コントロールバル	運転スイッチ, 運転ランプ 蒸気量調整ダイヤル 各x1
リセットボタン	加湿器用 x1
加湿器	200V 2kW x1
電源電線	2m 接地2P-20A 引掛プラグ付

配管部品

給水口	15A (減圧弁付)
排水口	15A (フレキシブルホース)

付属品	
軟水器	RS-10L (クリタック)
露受けカバー	SUS304 t1.0 #4
排水受け	ホテルパン 2/3サイズ D=150 x1

NX-1200

改定 CHANGE	A	E	コンセント形状		第三角法	DIMENSION	IN	SCALE	作成日付 DATE	ディスプレイテーブル 1200x600x800
					mm	1/15 NTS				
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION									
	検 査	設 計			照 査	作 成	AD099029			
1	2	3	4	5	6	7	8			