

仕様

- 電気容量 1φ 200V 1kW x2
- 一次側最大電流値 5A x2
- 熱量 3.6MJ/h x2 (860kcal/h x2)
- 推奨ブレーカー容量 定格電流 15A
 定格感度電流 30mA

主材料

- トッププレート SUS304 t1.2 #4
- 本体 SUS430 t0.8 #4
- セイロ台 SUS304 t1.0 #4
- 露受け SUS304 t1.0 #4
- サービス扉 SUS430 t0.8 #4
- スニーズガード t10 生ガラス
- アジャスター SUS304 x4

電気部品

- コントロールバル 運転スイッチ, 運転ランプ
 蒸気量調整ダイヤル 各x2
- リセットボタン 加湿器用 x2
- 加湿器 200V 1kW x2
- 電源電線 2m 接地2P-20A 引掛プラグ付 x2

配管部品

- 給水口 15A (減圧弁付)
- 排水口 15A (フレキシブルホース)


- 付属品
- 軟水器 RS-10L (クリタック)
 - 露受けカバー SUS304 t1.0 #4
 - 排水受け ホテルパン 2/3サイズ D=150 x1

NX-1800

改定 CHANGE

A B

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE
 IN mm 1/15 NTS . . .
 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION
 検認 設計 照査 作成
 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

ディスプレイテーブル
 1800x600x800

AD099031

1 2 3 4 5 6 7 8