

仕様

電気容量 1φ 200V 1kW  
 一次側最大電流値 5A  
 熱量 3.6MJ/h  
 (860kcal/h)  
 推奨ブレーカー容量 定格電流 15A  
 定格感度電流 30mA

主材料

トッププレート SUS304 t1.2 #4  
 本体 5 SUS430 t0.8 #4  
 セイロ台 SUS304 t1.0 #4  
 露受け SUS304 t1.0 #4  
 サービス扉 SUS430 t0.8 #4  
 スニーズガード t10 生ガラス  
 アジャスター SUS304 x4

電気部品

コントロールバル 運転スイッチ, 運転ランプ  
 蒸気量調整ダイヤル 各x1  
 リセットボタン 加湿器用 x1  
 加湿器 200V 1kW x1  
 電源電線 2m 接地2P-20A 引掛プラグ付

配管部品

給水口 15A (減圧弁付)  
 排水口 15A (フレキシブルホース)

付属品


軟水器 RS-10L(クリタック)  
 露受けカバー SUS304 t1.0 #4  
 排水受け ホテルパン 2/3サイズ D=150 x1

NX-900

改定 CHANGE

A	B
1	2

コンセント形状



第三角法	DIMENSION	IN	SCALE	作成日付 DATE
⊕	mm	1/15	NTS	
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
検査	設計	照査	作成	
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	

ディスプレイテーブル  
 900x600x800  
**AD099030**